



Plattform i plåt ingår som standard till alla ST400



TEKNISK INFORMATION

Art.nr	ST400-850	ST400-1200	ST400-1500	ST400-1500EL
Typ	Fotpump	Fotpump	Fotpump	Elektrisk pump
Kapacitet (kg)	400	400	400	400
Lastcentrum (kg)	300	300	300	300
Lyfthöjd, min-max (mm)	85-850	80-1200	80-1500	80-1500
Lyfthastighet	12 mm/slag	12 mm/slag	12 mm/slag	60 mm/sek
Gaffelbredd, totalt/gaffel (mm)	650/100	650/100	650/100	650/100
Gaffellängd (mm)	650	650	650	650
Styrhjul / Lasthjul (mm)	125x35/75x20	125x35/75x20	125x35/75x20	125x35/75x20
Gaffelhjul (mm)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Vändradie (utvändig) (mm)	850	850	850	850
Dimensioner (LxBxH) (mm)	1050x580x1060	1050x580x1300	1050x580x1720	1100x580x1720
Plattform (LxB) (mm)	650x580	650x580	650x580	650x580
Invändigt mått mellan stödben (mm)	370	370	370	370
Invändigt mått mellan gafflar (mm)	350	350	350	350
Mått från mark till överdel av stödben (mm)	75	75	75	75
Lyftmotor (W)	-	-	-	700
Batteri (Ah/V)	-	-	-	74/12
Vikt (kg)	75	98	110	145
Pris				

ST400 serien | Manuell & elektrisk, 400 kg

Hydrauliska staplaren och mobila lyftbordet är utrustade med både fasta gafflar och löstagbar plattform. För hantering av halvpallar och/eller som ett mobilt lyftbord. Fällbar pumpstång till fotpumpen för lyftning och manuellt vridhandtag för sänkning.

Elektrisk staplare med stort batteri 74Ah/12V, inbyggd laddare, elmotor (DC) och pump för intensiv drift och ökad ergonomi. Överlastventil, underhållsfria bussningar och lager (RS). Fotbromsar på de bakre länkhjulen, polyuretanhjul.

WWW.SILVERSTONE.SE



Gaffellyftvagnar
Saxlyftare
Motorlyftvagnar



Ministaplare
Lättlyftare
Semi-elektriska staplare
Elektriska staplare
Orderplockare



Stationära Lyftbord
Höjdsaxar
Lågprofilbord
Mobila lyftbord



Maskinskridskor
Domkrafter



Verkstadskranar
Kran- och
Gaffelutrustning
Fathantering



Möbelhanterare
Bandningsmaskin
Hyll-/plattformsvagnar
Magasinkärror



Hyllsystem
Förvaringskåp